

# Installations- og monteringsledninger

## H07V-U 450/750V

### Anvendelse:

Installationsledning med massive ledere til fremføring i rør, ledningskanaler og lignende.  
Monteringsledning i anlæg efter EN60439 og EN 60204.



### Konstruktionsstandard

IEC60228, klasse 1

Selvslukkende: IEC60332-1

HD 21,3

Lavspændingsdirektivet: 206/95/EC

ROHS direktivet: 2011/65/EC

### Konstruktion

Ledere: Blank massiv kobber kl.1

Isolation: PVC

### Ldermærkning

Farvede ledere

### Elektriske specifikationer

Prøvespænding: 2,5KV AC

Driftsspænding: 450/750V

Ledermodstand: IEC60228 kl5

### Mekaniske specifikationer

Drifts temperatur: 70°C

Max temperatur under kortslutning: 160°C

Omgivelsestemperatur

Fast oplagt: -30 til +70°C

Minimum bøjningsradius:


Fast oplagt: 6xd



Industri



Indendørs



Selv-  
slukkende  
IEC 60332-1




Leder

Kl. 1



Max. leder  
driftstemp.



Max. leder  
kortslut. temp.



Bøjnings-  
radius

Fast oplagt: 6xd

## Installations- og monteringsledninger

EAN-nr.	Artikel nr.	Varegruppe	Type	Dimension		Emballage
				Farve	Tværsnit mm <sup>2</sup>	
5707328167792	H07V-U/lb1,5R100	Installationsledning	H07V-U	LyseBlå	1,5	100
5707328167785	H07V-U/br1,5R100	Installationsledning	H07V-U	Brun	1,5	100
5707328167822	H07V-U/gg1,5R100	Installationsledning	H07V-U	Gul/grøn	1,5	100
5707328167846	H07V-U/hv1,5R100	Installationsledning	H07V-U	Hvid	1,5	100
5707328167792	H07V-U/gr1,5R100	Installationsledning	H07V-U	Grå	1,5	100
5707328167808	H07V-U/so1,5R100	Installationsledning	H07V-U	Sort	1,5	100
5707328167860	H07V-U/lb2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Lysblå	2,5	100
5707328167839	H07V-U/br2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Brun	2,5	100
5707328185888	H07V-U/or2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Orange	2,5	100
5707328167884	H07V-U/gg2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Gul/grøn	2,5	100
5707328167853	H07V-U/gr2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Grå	2,5	100
5707328167877	H07V-U/so2,5R100	Installationsledning	H07V-U	Sort	2,5	100