

LKEM-HF 0,6/1KV monteringsledning til skibstavler

Anvendelse:

Halogenfri monteringsledning til anvendelse i skibstavler, kontrolpaneler og lignende.



Skib



Tavler

Konstruktionsstandard

Design: IEC60092-353

Brandtekniske egenskaber

Selvslukkende: IEC60332-1-2

Halogenfri: IEC60754

Røgdudvikling: IEC61034

Konstruktion

(1)-Ledere: IEC 60228 kl 5

(2)-Polyelefine SHF1 IEC 60092-359

SHF2 på forespørgsel

Ledermærkning

Farvede ledere

Elektriske specifikationer

Driftsspænding:

AC 0,6/1KV(1,2KV)

DC 0,9/1,5KV (Max. spænding til jord 0,9KV)

Max. ledertemperatur under drift: 90°C

Max. ledertemperatur ved kortslutning: 250°C

Mekaniske specifikationer

Max. omgivelsestemperatur

Temperatur under drift: -40°C til +80°C

Min. håndteringstemperatur: -15°C

Bøjningsradius: 4xd

Typegodkendelser



Installations- og monteringsledninger

Artikel nr.	EAN-nr.	Type	Dimension		Ydre diameter	Ca. kabelvægt	Emballage box
			Farve	Tværsnit mm ²	mm	kg/km	
LKEMSORT0,75	5707328168096	LKEM-HF	SORT	0,75	2,7	14	200m
LKEMG/G0,75	5707328168010	LKEM-HF	G/G	0,75	2,7	14	200m
LKEMSORT1	5707328168102	LKEM-HF	SORT	1	2,8	17	200m
LKEMG/G1	5707328168027	LKEM-HF	G/G	1	2,8	17	200m
LKEMSORT1,5	5707328168119	LKEM-HF	SORT	1,5	3,1	22	200m
LKEMG/G1,5	5707328168034	LKEM-HF	G/G	1,5	3,1	22	200m
LKEMSORT2,5	5707328168140	LKEM-HF	SORT	2,5	3,6	30	200m
LKEMG/G2,5	5707328168065	LKEM-HF	G/G	2,5	3,6	30	200m
LKEMSORT4	5707328168157	LKEM-HF	SORT	4	4,1	39	200m
LKEMG/G4	5707328168072	LKEM-HF	G/G	4	4,1	39	200m
LKEMSORT6	5707328168164	LKEM-HF	SORT	6	4,7	50	200m
LKEMG/G6	5707328168089	LKEM-HF	G/G	6	4,7	50	200m
LKEMSORT10	5707328168126	LKEM-HF	SORT	10	5,7	71	200m
LKEMG/G10	5707328168041	LKEM-HF	G/G	10	5,7	71	200m
LKEMSORT16	5707328168133	LKEM-HF	SORT	16	6,7	94	200m
LKEMG/G16	5707328168058	LKEM-HF	G/G	16	6,7	94	200m