

## UZ1-105 300/500V

### Anvendelse:

Halogenfri 105C monteringsledning til anvendelse i belysningsgenstande og apparater og lign. med middelhøj indvendig temperatur.



### Konstruktionsstandard

Ledere: IEC 60228 kl 1

CE overensstemmelse efter lavspændingsdirektivet 2006/95/EC

### ROHS

IEC 61034-1

IEC 60754-1/2

IEC 60332-1

### Konstruktion

Ledere: massiv blank kobber

Isolation: termoplastisk halogenfri materiale 105C, hårdhed (50+-2) Sh-D

### Ledermærkning

Farvede ledere

### Elektriske specifikationer

Prøvespænding: 2500V AC

Driftsspænding: 300/500V

### Mekaniske specifikationer










Max. omgivelsestemperatur

-5 - 105°C

-20 - 105°C (fastinstalleret)

Max. temperatur ved kortslutning: 160°C

Bøjningsradius: 9xd

								
Indendørs	Halogenfri	Lav røgudvikling	Ætsende gasser	Selvslukkende	Leder	Max. leder driftstemp.	Max. leder kortslut. temp.	Omgivelses-temp.
					Kl. 1			Min. temperatur fast oplagt -20°C
								Min. temperatur bevægelig -5°C

## Installations- og monteringsledninger

Artikel nr.	EAN-nummer	Type						Emballeage
			Farve	Tværsnit mm <sup>2</sup>	Leder	Diameter mm	Ω/km	
05Z1-U-105-0,5bl/B25	5707328158080	05Z1	Blå	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5bl/B5	5707328157236	05Z1	Blå	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 5000
05Z1-U-105-0,5br/B25	5707328159193	05Z1	Brun	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5g/B2	5707328158097	05Z1	Gul/grøn	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5g/B5	5707328156284	05Z1	Gul/grøn	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 5000
05Z1-U-105-0,5gr/B25	5707328158103	05Z1	Grå	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5gr/B5	5707328157212	05Z1	Grå	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 5000
05Z1-U-105-0,5hv/B25		05Z1	Hvid	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5hv/B5	5707328156291	05Z1	Hvid	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 5000
05Z1-U-105-0,5so/B25	5707328158110	05Z1	Sort	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 2500
05Z1-U-105-0,5so/B5	5707328157229	05Z1	Sort	0,5	1x0,8	2,05	36	Box, 5000

Kan leveres i afspolet længde. Kontakt os venligst herom

### Leveres også i box:

**Dimension**  
**H x D x d**

**MINI-BARREL**  
400x400x220 mm

**BARREL H400**  
400x515x320 mm

**BARREL H800**  
800x515x320 mm





