

Installations- og monteringsledninger

RK Antitwin 90° (H05V2-K, H07V2-K)

Anvendelse:

Monteringsledninger anvendes i brugsgenstande, tavlemontering, og hvor der forekommer høje temperaturer. Kan i de fleste tilfælde erstatte dobbeltisolerede ledninger.

Ledningerne er emballeret i bokse med trommel, der gør det meget udrulningsvenligt.



Konstruktionsstandard

<HAR> IEC 60228 klasse 5

VDE 0281, part 7

BS EN 50525-2-31

(BS 6004)

GOST R MEK 60227-3

(IEC 60227-3)

Brandhæmmethed: BS EN 60332-1-2

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

RoHS direktiv: 2011/65/EC

Konstruktion

Leder Fintrådet kobber

Isolation Varmebestandig pvc, silikone- og blyfri

Ledermærkning:

Farvet.

Elektriske specifikationer

	0,5-1,0 mm ²	1,5-35 mm ²
Prøvespænding	2000 V	2500 V
Driftspænding	300/500 V	450/750 V

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur -10 til 90 °C

Max. træk, N 50 x tværsnit

Bøjningsradius 6 x D

RAL farver

RAL 5012 Lyseblå

RAL 5010 Mørkeblå

RAL 1021 Gul

RAL 2000 Orange

RAL 3000 Rød

RAL 3015 Rosa

RAL 4005 Violet

RAL 6029 Grøn

RAL 7005 Grå

RAL 8007 Brun

RAL 9002 Hvid

RAL 9004 Sort



Tavler




Indendørs




Selv-slukkende




Leder



Max. leder driftstemp.



Max. leder kortslut. temp.



Omgivelsestemp.

Min. temperatur fast oplagt -10°C



Bøjningsradius

Fast oplagt 6 x D

Installations- og monteringsledninger

Artikelnr.	EAN-nr.	Type	Farve	Tværsnit	Leder D	Isolations tykkelse	Ydre diameter*	Max leder modstand	Ca. kabel- vægt	Emballage
				mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg/km	
H05-V2-K-0,75so/ATW2	5707328131052	H05-V2-K	Sort	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75bl/ATW2	5707328130925	H05-V2-K	Mørkeblå	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75br/ATW2	5707328130932	H05-V2-K	Brun	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75gy/ATW2	5707328130970	H05-V2-K	Grå	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75or/ATW2	5707328131007	H05-V2-K	Orange	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75re/ATW2	5707328131045	H05-V2-K	Rød	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75bl/ATW	5707328130994	H05-V2-K	Lysblå	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75vi/ATW2	5707328131069	H05-V2-K	Violet	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75hv/ATW2	5707328130987	H05-V2-K	Hvid	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-0,75g/g/ATW	5707328130949	H05-V2-K	Gul/grøn	0,75	1,1	0,6	2,7	26	11	200mBox
H05-V2-K-1so/ATW2		H05-V2-K	Sort	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1bl/ATW2		H05-V2-K	Mørkeblå	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1br/ATW2		H05-V2-K	Brun	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1gy/ATW2		H05-V2-K	Grå	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1or/ATW2		H05-V2-K	Orange	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1re/ATW2		H05-V2-K	Rød	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1bl/ATW2		H05-V2-K	Lysblå	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1vi/ATW2		H05-V2-K	Violet	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1hv/ATW2		H05-V2-K	Hvid	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1g/g/ATW2		H05-V2-K	Gul/grøn	1	1,3	0,6	2,8	19,5	14	200mBox
H05-V2-K-1,5so/ATW15		H05-V2-K	Sort	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5bl/ATW15		H05-V2-K	Mørkeblå	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5br/ATW15		H05-V2-K	Brun	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5gy/ATW15		H05-V2-K	Grå	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5re/ATW15		H05-V2-K	Rød	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5bl/ATW15		H05-V2-K	Lysblå	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5hv/ATW15		H05-V2-K	Hvid	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-1,5g/g/ATW15		H05-V2-K	Gul/grøn	1,5	1,5	0,7	3,4	13,3	2	150mBox
H05-V2-K-2,5so/ATW1		H05-V2-K	Sort	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5bl/ATW1		H05-V2-K	Mørkeblå	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5br/ATW1		H05-V2-K	Brun	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5gy/ATW1		H05-V2-K	Grå	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5re/ATW1		H05-V2-K	Rød	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5bl/ATW1		H05-V2-K	Lysblå	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5hv/ATW1		H05-V2-K	Hvid	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-2,5g/g/ATW1		H05-V2-K	Gul/grøn	2,5	2	0,8	4,1	7,98	31	100mBox
H05-V2-K-4so/ATW1		H05-V2-K	Sort	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4bl/ATW1		H05-V2-K	Mørkeblå	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4br/ATW1		H05-V2-K	Brun	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4gy/ATW1		H05-V2-K	Grå	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4re/ATW1		H05-V2-K	Rød	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4bl/ATW1		H05-V2-K	Lysblå	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4hv/ATW1		H05-V2-K	Hvid	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-4g/g/ATW1		H05-V2-K	Gul/grøn	4	2,5	0,8	4,8	4,95	45	100mBox
H05-V2-K-6so/ATW1		H05-V2-K	Sort	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6bl/ATW1		H05-V2-K	Mørkeblå	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6br/ATW1		H05-V2-K	Brun	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6gy/ATW1		H05-V2-K	Grå	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6re/ATW1		H05-V2-K	Rød	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6bl/ATW1		H05-V2-K	Lysblå	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox

Installations- og monteringsledninger

Artikelnr.	EAN-nr.	Type	Farve	Tværsnit	Leder D	Isolations tykkelse	Ydre diameter*	Max leder modstand	Ca. kabel- vægt	Emballage
				mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg/km	
H05-V2-K-6hv/ATW1		H05-V2-K	Hvid	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-6g/g/ATW1		H05-V2-K	Gul/grøn	6	3	0,8	5,3	3,3	65	100mBox
H05-V2-K-10so/ATW5		H05-V2-K	Sort	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10bl/ATW5		H05-V2-K	Mørkeblå	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10br/ATW5		H05-V2-K	Brun	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10gy/ATW5		H05-V2-K	Grå	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10re/ATW5		H05-V2-K	Rød	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10lbl/ATW5		H05-V2-K	Lysblå	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10hv/ATW5		H05-V2-K	Hvid	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-10g/g/ATW5		H05-V2-K	Gul/grøn	10	4	1	6,8	1,91	109	50m AT
H05-V2-K-16so/ATW5		H05-V2-K	Sort	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16bl/ATW5		H05-V2-K	Mørkeblå	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16br/ATW5		H05-V2-K	Brun	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16gy/ATW5		H05-V2-K	Grå	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16re/ATW5		H05-V2-K	Rød	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16lbl/ATW5		H05-V2-K	Lysblå	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16hv/ATW5		H05-V2-K	Hvid	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT
H05-V2-K-16g/g/ATW5		H05-V2-K	Gul/grøn	16	5	1	8,1	1,21	163	50m AT