

Technische Daten und Kurzübersicht der Bestückungsmöglichkeiten von Gehäusen der Baureihen B 48, BB 92, D 128, DD 216, 2 x MOB 24

Gehäuse

Werkstoff:	Aluminium-Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Verriegelungsbügel:	Verzinkter Stahl
Gehäusedichtung:	NBR
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 125 °C (je nach Verschraubung)
Schutzart nach DIN EN 60 529:	IP 65 (im verriegelten Zustand)







Die Gehäuse auf den nachfolgenden Seiten können mit den hier gezeigten Einsätzen bestückt werden:

	Schraubkontakteinsätze				Crimp-Kontaktträger		Schneid-Klemm-Einsätze	
B 48	Buchseinsatz, Schraubkontakt: mit Drahtschutz 1-24 Art.-Nr. 710 124	Buchseinsatz, Schraubkontakt: ohne Drahtschutz Art.-Nr. 710 772	Stifteinsatz, Schraubkontakt: mit Drahtschutz 1-24 Art.-Nr. 710 224	Stifteinsatz, Schraubkontakt: ohne Drahtschutz Art.-Nr. 710 776	Crimp-Kontaktträger, für Buchsenkontakte 1-24 Art.-Nr. 710 324	Crimp-Kontaktträger, für Stiftkontakte 1-24 Art.-Nr. 710 424	Buchseinsatz Schneidkontakt, 1-24 Art.-Nr. 710 124 01	Stifteinsatz Schneidkontakt, 1-24 Art.-Nr. 710 224 01
> S. 31								
	mit Drahtschutz 25-48 Art.-Nr. 710 148	ohne Drahtschutz Art.-Nr. 710 861	mit Drahtschutz 25-48 Art.-Nr. 710 248	ohne Drahtschutz Art.-Nr. 710 862	für Buchsenkontakte 25-48 Art.-Nr. 710 348	für Stiftkontakte 25-48 Art.-Nr. 710 448	Schneidkontakt, 25-48 Art.-Nr. 710 148 01	Schneidkontakt, 25-48 Art.-Nr. 710 248 01
BB 92					Crimp-Kontaktträger, für Buchsenkontakte 1-46 Art.-Nr. 710 346	Crimp-Kontaktträger, für Stiftkontakte 1-46 Art.-Nr. 710 446		
> S. 32								
					für Buchsenkontakte 47-92 Art.-Nr. 710 392	für Stiftkontakte 47-92 Art.-Nr. 710 492		
D 128					Crimp-Kontaktträger, für Buchsenkontakte Art.-Nr. 720 364 (2x)	Crimp-Kontaktträger, für Stiftkontakte Art.-Nr. 720 464 (2x)		
> S. 51								
DD 216					Crimp-Kontaktträger, für Buchsenkontakte 1-108 Art.-Nr. 750 108	Crimp-Kontaktträger, für Stiftkontakte 1-108 Art.-Nr. 750 208		
> S. 64 bis 65								
					für Buchsenkontakte 109-216 Art.-Nr. 750 116	für Stiftkontakte 109-216 Art.-Nr. 750 216		
2xMOB24	Buchsenrahmen MO B24 für 7 Kontaktträger für Buchsen- und Stiftkontakte, mit zusätzl. Buchsenrahmen (Rahmenkennzeichnung T - Z) Art.-Nr. 770 224				Stiftrahmen MO B24 für 7 Kontaktträger für Buchsen- und Stiftkontakte mit zusätzl. Stiftrahmen (Rahmenkennzeichnung T - Z) Art.-Nr. 770 324			
> S. 69	für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE) Art.-Nr. 770 624				für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE) Art.-Nr. 770 724			

> Der Seitenverweis links in der Tabelle führt Sie zur Detail-Übersicht der jeweiligen Einsätze.

Kontaktteile für Crimp-Kontaktträger der Baureihen ...

B 48:	Seite 31
BB 92:	Seite 31
D 128:	Seite 52
DD 216:	Seite 65
MO:	Seiten 71, 73, 75, 77, 79, 81 und 83

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen B 48, BB 92, BV 20, BV 26, BV 32, D 128, DD 216, 2 x MOB 24	 	EAN-Nr. 4015609...
Gehäuse: Längsverriegelung					
Sockelgehäuse, Höhe 100 mm mit Längsverriegelungsbügel			 	1	1205 030040
mit Verschraubung	711 448	1 x M 32			1169 113637
ohne Verschraubung	711 448 OV				1204 030095
mit Verschraubung	711 548	2 x M 32			1133 113699
ohne Verschraubung	711 548 OV				1205 427239
mit Verschraubung	711 448 40	1 x M 40			1169 427222
ohne Verschraubung	711 448 40 OV		1204 427284		
mit Verschraubung	711 548 40	2 x M 40	1204 427246		
ohne Verschraubung	711 548 40 OV				
Anbaugehäuse, Höhe 41 mm mit Längsverriegelungsbügel			 	1	546 030828
714 348	Montage- ausschnitt 120 x 82 mm				
Sockelgehäuse, Höhe 100 mm mit Längsverriegelungsbügel, mit Klappdeckel			 	1	1292 030149
mit Verschraubung	711 648	1 x M 32			1262 113743
ohne Verschraubung	711 648 OV				1291 030194
mit Verschraubung	711 748	2 x M 32			1219 113798
ohne Verschraubung	711 748 OV				1262 427314
mit Verschraubung	711 648 40	1 x M 40			1262 427291
ohne Verschraubung	711 648 40 OV		1219 427338		
mit Verschraubung	711 748 40	2 x M 40	1219 427321		
ohne Verschraubung	711 748 40 OV				
Anbaugehäuse, Höhe 41 mm mit Längsverriegelungsbügel mit Klappdeckel			 	1	632 030880
714 448	Montage- ausschnitt 120 x 82 mm				
Tüllengehäuse, Höhe 96 mm für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung seitlich			 	1	623 030378
mit Verschraubung	712 648	1 x M 32			587 113989
ohne Verschraubung	712 648 OV				553 484652
ohne Stutzen	712 648 OS				668 030392
mit Verschraubung	712 748	1 x M 40			606 114009
ohne Verschraubung	712 748 OV				561 484713
ohne Stutzen	712 748 OS		732 028238		
mit Verschraubung	710 653	1 x M 50	631 250318		
ohne Verschraubung	710 653 OV		574 484720		
ohne Stutzen	710 653 OS				
Tüllengehäuse, Höhe 96 mm für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung gerade			 	1	634 030446
mit Verschraubung	712 848	1 x M 32			599 114085
ohne Verschraubung	712 848 OV				565 485048
ohne Stutzen	712 848 OS				690 030453
mit Verschraubung	712 948	1 x M 40			629 114092
ohne Verschraubung	712 948 OV				584 485055
ohne Stutzen	712 948 OS		732 198771		
mit Verschraubung	720 712	1 x M 50	631 250325		
ohne Verschraubung	720 712 OV		574 485062		
ohne Stutzen	720 712 OS				