

UTP CAT5E LDPE OUTDOOR

Anvendelse:

Data LAN kabel UTP Cat 5e til udendørs anvendelse.
Vejr og UV bestandig PE kappe.



Konstruktionsstandard

ISO/IEC 11801

TIA/EIA 568B

CE overensstemmelse efter lavspændingsdirektivet 2006/95/EC

ROHS

Konstruktion

ledere: Blank massiv kobber AWG 24

Lederdiameter: 0,48+- 0,01mm

Isolation: PE (gens. 0,205mm, min 0,195mm)

Lederoplægning : 4 parsnoet, uskærmet

Yderkappe: LDPE (Gens. 0,52mm min 0,46mm)

Diameter: 4,8+-0,30 mm

Kappefarve: Sort

Ledermærkning

Blå-hvid/blå

Orange-hvid/orange

Grøn-hvid/grøn

Brun-Hvid/brun

Elektriske specifikationer










I henhold til Cat 5e specifikation og fabrikantens datablad.

Mekaniske specifikationer

Max omgivelsestemperatur:

Bøjningsradius under installation: 8xd

Bøjningsradius installeret : 8xd

								
Udendørs	Leder	Omgivelses-temp.	Bøjningsradius	Kemisk belastning	Vand	UV-beständig	Mekanisk belastning	Olie
Uafskærmet	Kl. 1	-60 til +80°C	8 x d	God	Spray		Middel	Middel

Data- og buskabler

EAN-nr.	Artikel nr.	Varegruppe	Type	Dimension		Ydre diameter mm	Ca. kabelvægt kg/km	Emballage
				Farve	Tværsnit mm ²			
5707328178002	Cat5e-UTP-PE	Datakabel	Cat 5e-UTP-PE-outdoor	Sort	4x2x0,52mm	5,5	33	500 tr