

Start/batteri - Ladekabel

Anvendelse:

Kabel til anvendelse som forbindelses kabel, ved ladestationer, batterier og lignende brugsgenstande. Kablets ledere er fintrådet, som gør det meget fleksibelt. Lederne er farvet rød og sort. Anvendes til fleksibel installation.



Konstruktionsstandard

Leder: EN 60228 C6

Olieresistent i forhold til mineral og syntetiske olier samt vandbaserede kølevæsker.

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

RoHS direktiv: 2011/65/EC

Konstruktion

Materiale:

Lederisolation/ Yderkappe PVC meget fleksibelt

Elektriske specifikationer

Prøvespænding 2500V

Driftspænding 450/750V

Ledermodstand: I.H.T. IEC 228 C5

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur -20 - +70° C
bevægeligt oplagt

-5 - +70° C
fast oplagt

Bøjningsradius 10 x ydre diameter

Ledermærkning:

Farvet leder - rød eller sort

Industri	Selv-slukkende	Leder	Max. leder driftstemp.	Mekanisk belastning	Kemisk belastning	Vand	Olie
		Kl. 6		Let	Middel	Spray	Middel

Autokabler/ledninger

Artikelnr.	EAN-nr.	Type	Farve	Tværsnit mm ²	Isolations tykkelse mm	Ydre diameter mm	Max leder modstand Ω/km	Ca. kabel- vægt kg/km	Emballage
BK70-6/Re	5707328158028	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	6	1,7	7,3	1,91	135	100m rg
BK70-6/So	5707328158035	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	6	1,7	7,3	1,91	135	100m rg
BK70-10/Re	5707328157908	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	10	1,7	7,3	1,91	135	100m rg
BK70-10/So	5707328157915	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	10	1,7	7,3	1,91	135	100m rg
BK70-16/Re	5707328157946	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	16	1,7	8,7	1,21	205	100m rg
BK70-16/So	5707328157953	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	16	1,7	8,7	1,21	205	100m rg
BK70-25/Re	5707328157960	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	25	1,8	10,3	0,78	302	50m rg
BK70-25/So	5707328157977	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	25	1,8	10,3	0,78	302	50m rg
BK70-35/Re	5707328157984	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	35	1,8	11,8	0,554	420	50m rg
BK70-35/So	5707328157991	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	35	1,8	11,8	0,554	420	50m rg
BK70-50/Re	5707328158004	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	50	2	13,5	0,386	586	50m rg
BK70-50/So	5707328158011	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	50	2	13,5	0,386	586	50m rg
BK70-70/Re	5707328158042	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	70	2	15,6	0,272	798	50m rg
BK70-70/So	5707328158059	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	70	2	15,6	0,272	798	50m rg
BK70-95/Re	5707328158066	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	95	2,4	18	0,206	1015	50m rg
BK70-95/So	5707328158073	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	95	2,4	18	0,206	1015	50m rg
BK70-120/Re	5707328157922	Batteri kabel 70° 450/750V	Rød	120	2,6	20	0,161	1310	50m rg
BK70-120/So	5707328157939	Batteri kabel 70° 450/750V	sort	120	2,6	20	0,161	1310	50m rg